

12nc	EAN3	Commercial Designation	Lumen Output	System Power	Lm/W	Tender Text
911118101001	4250854112442	VIKING 2000LM STD WB PMMA-CL L678	2200	21	105	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 105 lm/W, Leuchtenlichtstrom 2200lm, Systemleistung 21W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 678 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101002	4250854112459	VIKING 2000LM STD NB PMMA-CL L678	2200	21	105	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 105 lm/W, Leuchtenlichtstrom 2200lm, Systemleistung 21W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 678 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101003	4250854112466	VIKING 2000LM STD PMMA-O L678	2100	21	100	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 100 lm/W, Leuchtenlichtstrom 2100lm, Systemleistung 21W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 678 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit opale Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101004	4250854112473	VIKING 2000LM DALI WB PMMA-CL L678	2200	22	100	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 100 lm/W, Leuchtenlichtstrom 2200lm, Systemleistung 22W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 678 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101005	4250854112480	VIKING 2000LM DALI NB PMMA-CL L678	2200	22	100	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 100 lm/W, Leuchtenlichtstrom 2200lm, Systemleistung 22W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 678 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101006	4250854112497	VIKING 2000LM DALI PMMA-O L678	2100	22	95	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 95 lm/W, Leuchtenlichtstrom 2100lm, Systemleistung 22W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 678 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opaler Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101007	4250854112503	VIKING 4000LM STD WB PMMA-CL L1234	4300	35,5	121	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 121 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4300lm, Systemleistung 35,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101008	4250854112510	VIKING 4000LM STD NB PMMA-CL L1234	4100	41	100	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 100 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4100lm, Systemleistung 41W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101009	4250854112527	VIKING 4000LM STD PMMA-O L1234	4100	35,5	115	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 115 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4100lm, Systemleistung 35,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit opale Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101010	4250854112534	VIKING 4000LM DALI WB PMMA-CL L1234	4300	36,5	118	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 118 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4300lm, Systemleistung 36,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101011	4250854112541	VIKING 4000LM DALI NB PMMA-CL L1234	4100	42	98	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 98 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4100lm, Systemleistung 42W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101012	4250854112558	VIKING 4000LM DALI PMMA-O L1234	4100	36,5	112	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 112 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4100lm, Systemleistung 36,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opale Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101013	4250854112565	VIKING 5000LM STD WB PMMA-CL L1534	5600	43,5	129	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 129 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5600lm, Systemleistung 43,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101014	4250854112572	VIKING 5000LM STD NB PMMA-CL L1534	5300	46	115	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 115 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5300lm, Systemleistung 46W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101015	4250854112589	VIKING 5000LM STD PMMA-O L1534	5300	43,5	122	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 122 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5300lm, Systemleistung 43,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opale Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101016	4250854112596	VIKING 5000LM DALI WB PMMA-CL L1534	5600	44,5	126	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 126 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5600lm, Systemleistung 44,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101017	4250854112602	VIKING 5000LM DALI NB PMMA-CL L1534	5300	46	115	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 115 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5300lm, Systemleistung 46W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101018	4250854112619	VIKING 5000LM DALI PMMA-O L1534	5300	44,5	119	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 119 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5300lm, Systemleistung 44,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit opale Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101025	4250854112688	VIKING 4000LM STD WB PC-CL L1234	4000	35,5	113	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 113 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4000lm, Systemleistung 35,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsenoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101026	4250854112695	VIKING 4000LM STD NB PC-CL L1234	4050	41	99	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 99 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4050lm, Systemleistung 41W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101027	4250854112701	VIKING 4000LM STD PC-O L1234	3600	35,5	101	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 101 lm/W, Leuchtenlichtstrom 3600lm, Systemleistung 35,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opaler Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101028	4250854112718	VIKING 4000LM DALI WB PC-CL L1234	4000	36,5	110	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 110 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4000lm, Systemleistung 36,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101029	4250854112725	VIKING 4000LM DALI NB PC-CL L1234	4050	42	96	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 96 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4050lm, Systemleistung 42W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101030	4250854112732	VIKING 4000LM DALI PC-O L1234	3600	36,5	99	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 99 lm/W, Leuchtenlichtstrom 3600lm, Systemleistung 36,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opaler Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101031	4250854112749	VIKING 5000LM STD WB PC-CL L1534	5500	43,5	126	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 126 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5500lm, Systemleistung 43,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101032	4250854112756	VIKING 5000LM STD NB PC-CL L1534	5200	46	113	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 113 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5200lm, Systemleistung 46W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
911118101033	4250854112763	VIKING 5000LM STD PC-O L1534	4600	43,5	106	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 106 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4600lm, Systemleistung 43,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opaler Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>

911118101034	4250854112770	VIKING 5000LM DALI WB PC-CL L1534	5500	44,5	124	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 124 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5500lm, Systemleistung 44,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für Industrie und Parkgaragen. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101035	4250854112787	VIKING 5000LM DALI NB PC-CL L1534	5200	46	113	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 113 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5200lm, Systemleistung 46W. Engstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Engstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne optimiert für hohe Hallen und Hochregale. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101036	4250854112794	VIKING 5000LM DALI PC-O L1534	4600	44,5	103	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 103 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4600lm, Systemleistung 44,5W. Breitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Breitstrahlende Präzisions-Linsoptik, mit opaler Wanne für Komfortbeleuchtung mit geringen Leuchtdichten und 10% Indirektanteil zur Deckenaufhellung. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101050	4250854118192	VIKING 4000LM STD MB PMMA-CL L1234	4000	35,5	113	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 113 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4000lm, Systemleistung 35,5W. Mittelbreitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101051	4250854118208	VIKING 4000LM DALI MB PMMA-CL L1234	4000	36,5	110	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 110 lm/W, Leuchtenlichtstrom 4000lm, Systemleistung 36,5W. Mittelbreitstrahlend optimierte Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsoptik, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.

911118101052	4250854118215	VIKING 5000LM STD MB PMMA-CL L1534	5100	43	119	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsensystemen und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 119 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5100lm, Systemleistung 43W. Mittelbreitstrahlend optimiere Lichtverteilung. LED System: Philips Fortim LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsensystem, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101053	4250854118222	VIKING 5000LM DALI MB PMMA-CL L1534	5100	44	116	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsensystemen und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 116 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5100lm, Systemleistung 44W. Mittelbreitstrahlend optimiere Lichtverteilung. LED System: Philips Fortim LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PMMA; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsensystem, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101054	4250854118239	VIKING 4000LM STD MB PC-CL L1234	3950	35,5	111	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsensystemen und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 111 lm/W, Leuchtenlichtstrom 3950lm, Systemleistung 35,5W. Mittelbreitstrahlend optimiere Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsensystem, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101055	4250854118246	VIKING 4000LM DALI MB PC-CL L1234	3950	36,5	108	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsensystemen und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 108 lm/W, Leuchtenlichtstrom 3950lm, Systemleistung 36,5W. Mittelbreitstrahlend optimiere Lichtverteilung. LED System: Philips Fortimo LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1234 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsensystem, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.
911118101056	4250854118253	VIKING 5000LM STD MB PC-CL L1534	5050	43	117	Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 5-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsensystemen und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 117 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5050lm, Systemleistung 43W. Mittelbreitstrahlend optimiere Lichtverteilung. LED System: Philips Fortim LED Line 1R, Philips Xitanium non-dim LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsensystem, mit klarer Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.

911118101057	4250854118260	VIKING 5000LM DALI MB PC-CL L1534	5050	44	115	<p>Nordeon Viking LED Feuchtraumleuchte, Schutzklasse I, IP65, 220-240V, 50-60Hz, für Innenräume oder überdachte, halb-offene Bereiche wie z.B. Parkgaragen, mit 7-poliger Anschlussklemme; extrem energiesparend durch hocheffiziente Präzisions-Linsenoptiken und hochwertige LED Komponenten, Leuchten Effizienz: 115 lm/W, Leuchtenlichtstrom 5050lm, Systemleistung 44W. Mittelbreitstrahlend optimiere Lichtverteilung. LED System: Philips Fortim LED Line 1R, Philips Xitanium DALI LED-Treiber, 50.000 Stunden Lebensdauer bei 20% Lichtstromrückgang, L80B50 (Nennwert); Ra >80, Lichtfarbe 4000K, neutral-weiß. Maße (L X B) 1534 mm x 80 mm, Höhe der Leuchte 105 mm. Für einfache Decken- und Wandbefestigung mit Befestigungsbügel aus Edelstahl für flexible Befestigungsabstände, inkl. Zubehör für Kettenabhängung und Schraubbefestigung.</p> <p>Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester; Wanne aus PC; Wannenschlüsse aus Edelstahl (V2A). Mittelbreitstrahlend Präzisions-Linsenoptik, mit klare Wanne. Durchgangsverdrahtung (DV) ist zulässig. Eine Kabelverschraubung für max. 12mm Kabeldurchmesser ist vorinstalliert. Für DV wird eine zweite Kabelverschraubung optional angeboten.</p>
--------------	---------------	-----------------------------------	------	----	-----	--